

	操作制御ユニット	重要物管理ユニット	鍵管理ユニット	重要物管理ユニット	重要物管理ユニット
上段 ユニット					
機種名	BK-116W	BK-121W	BK-136W	BK-171W	BK-181W
扉内寸法	――	368×416×323(大扉)136(2段)121(1段)	368×416×323	368×416×323(上扉)423(下扉)	367×416×780
許容荷重	――	各 10kg	10kg	各 10kg	10kg
外形寸法	450×450×852				
質量	58kg	40kg	48kg	34kg	39kg
設置可能台数	1 台 (必須)	9 台	2 台	9 台	
その他条件	下段ユニットが 1 台必須	――	BK-116W の左右のみ設置可能	――	

	貨幣管理ユニット	通帳管理ユニット	耐火ユニット	2 時間耐火ユニット	3 段引出ユニット	両開きユニット	通帳証書管理ユニット
下段 ユニット							
機種名	BK-141W	BK-150W	BK-161W	BK-261W	BK-271W	BK-281W	BK-290W (295W)
扉内寸法	(標準引出) 300×390×118 (大扉) 368×416×650	(大扉) 368×416×650	640×325×268 (上段)・ 290 (中段)・268 (下段)	694×416×857	752×370×288 (上段)・ 274 (中・下段)	864×410×944	――
許容荷重	(標準引出) 15kg、(大扉) 100kg	(大扉) 100kg	各 50kg	240kg	各 50kg	240kg	――
外形寸法	450×450×1,113		900×450×1,113	898×600×1,113	900×450×1,113		450 (500)×450×1,113
質量	76kg	86kg	251kg	375kg	145kg	99kg	174 (182) kg
設置可能台数	10 台	3 台	5 台				2 台
その他条件	――	BK-290W との合計台数 3 台以下。BK-116W の直下 下段横 3 列のみ設置可能				BK-150W との合計台数 3 台以下。BK-116W の直下 下段横 3 列のみ設置可能	

BK-200 シリーズ 構成ユニット

	操作制御ユニット	通貨管理ユニット	通帳管理ユニット	耐火ユニット	2 時間耐火ユニット	3 段引出ユニット	両開きユニット	通帳証書管理ユニット
								
機種名	BK-211W	BK-241W	BK-250W	BK-161W	BK-261W	BK-271W	BK-281W	BK-290W (295W)
扉内寸法	――	(標準引出) 330×390×118 (大扉) 368×447×466	(大扉) 368×447×466	640×325×268 (上段)・ 290 (中段)・268 (下段)	694×416×857	752×370× 288 (上段) 274 (中・下段)	864×410×944	――
許容荷重	――	(標準引出) 15kg (大扉) 100kg	(大扉) 100kg	各 50kg	240kg	各 50kg	240kg	――
外形寸法	450×450×230	450×450×980		900×450×1,143	900×600×1,143	900×450×1,143		450 (500)×450×980
質量	26kg	77kg	87kg	251kg	375kg	145kg	99kg	154kg (165kg)
設置可能台数	1 台 (必須)	3 台						2 台
その他条件	BK-241W～290W、 161W のいずれか 1 台必須	●BK-211W を上段ユニットとし、下段ユニット最大 3 台まで接続可能。(BK-241W / 250W / 261W / 271W / 281W / 290W / 295W / 161W) ●下段ユニットが BK-261W / 271W / 281W / 161W の中から 3 台横並びに接続する場合のみ、BK-211W を両端に設置しないこと。						

※ユニットの組み合わせやその他の条件についての詳細は、弊社セールススタッフにお問い合わせください。



このマークは、
グローリー独自の環境基準を
満たす製品に表示しています。



このマークは、色覚の個人差を問わずできるだけ
多くの人に見やすいカラーユニバーサルデザイン
に配慮して作られた印刷物、製品等に表示できる
マークです。

※「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。※「FeliCa」は、ソニー株式会社が
開発した非接触ICカードの技術方式です。※製品の仕様・デザインの一部を予告
なく変更することがあります。※製品写真は、警告・注意シールなどを省略して
いる場合があります。※印刷により、実際の色と異なる場合があります。※ご使用
の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。



Confidence Enabled
人と社会の「新たな信頼」の創造へ

製造・販売 グローリー株式会社

本 社 〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1 TEL (0120)096-988
金融営業統括部 金融販売支援部
〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX TEL (03)5207-3012

製品・サービスについてのご相談 ☎ (0120)096-988

※[受付時間]月曜日～金曜日 9：00～17：30（国民の祝日、振替休日及び12月31日、1月2日、1月3日を除く）

販 売 北海道グローリー株式会社

本 社 〒060-0013 北海道札幌市中央区北13条西17-1-45 TEL (011)707-4111(代表)

このカタログの記載内容は、2026年4月現在のものです。

DG1689 HS0426 SU

※ **GLORY** はグローリー株式会社の登録商標です。



重要物管理システム

[セキュリティ・ストレージ・システム]

BK-100/200 シリーズ

重要物、重要書類管理の最新・集中ストレージ。

BK-100 SERIES



役席管理業務の削減

●重要物管理の厳正化

●本金庫入退室頻度の削減

●バラ通帳の種類・数量の自動集計

BK-200 SERIES



重要物の安全な保管と出し入れ管理をシステムで実現。 担当者自身の操作で役席者の負担も大きく軽減。

●在庫通帳・証書など

●重要鍵

●バラ通帳・証書・小切手・手形など

●大袋・準備金・大量包装硬貨など

●印章・印紙・カード・重要書類など

●重要物の所在の明確化と管理の厳正化

厳正な使用者照合・履歴管理
重要物の不正使用・紛失リスクの削減

●役席者・担当者の業務負担の軽減

本金庫への入退出頻度の削減
通帳・証書等の種類・数量の管理、精査

SECURITY STORAGE SYSTEM BK-100/200SERIES

IDとパスワードで使用者を認証

①磁気カード

② 磁気カード+パスワード

③ ID コード+パスワード

④ 非接触IC カード*

⑤ 非接触IC カード*+パスワード

⑥ IDコード+指静脈*

6通りの使用者認証に対応。「いつ、誰が、どの操作を行ったか」を自動記録。画面ガイダンスに従ってのタッチパネル操作で、必要な収納物をスムーズに出し入れできます。また、収納部ごとに使用者権限設定が可能です。※[非接触ICカード][指静脈]はオプションです。

■ 操作手順 (BK-100の場合)

① 使用者認証

② タッチパネルで扉・収納物を選択

③ 収納扉ロック解除

④ 取り出し／収納

⑤ 扉を閉じると自動ロック

一目で分かるガイダンス画面

12.1インチの画面で通帳、証書、現金、重要鍵などの重要物を一カ所集中管理します。

▲管理物収納場所情報画面 ▲管理物在庫画面 (BK-100)

バラ通帳冊数の自動精査

1段(1ユニット2段)に1科目50冊、最大4種類の未発行バラ通帳保管に対応。更に、自動冊数読み取り機能により、在高を常に管理。役席者の朝の準備、締め上げ時の種類・冊数確認業務を軽減します。

カメラ機能により、使用者を厳正に管理

対人カメラにより使用者の顔画像を自動撮影し、取引履歴と併せて管理。“なりすまし”による不正操作をチェックできます。

- 使用履歴は約6万取引を保持します。

操作履歴(顔写真)画面▶

「預かり物管理機能」により、処理漏れを防止

お客さまからの預かり物の内容・取扱日・担当者を厳正に管理。また、各種帳票自動出力も可能。役席者の管理負担を削減します。

未発行証書の在庫管理を自動化

未発行証書の在高管理、帳票出力を自動化。また、必要な種類と数量を入力することで、収納部から自動で取り出し部にピックアップ。閉店後の数量確認の手間と役席者の負担を大幅に削減します。

セキュリティ・ストレージ・システム BK-100シリーズ

壁面に設置するキャビネットタイプ。通帳や証書、重要鍵・重要書類の機能的な管理に。

重要鍵管理ユニットを搭載可能

鍵の持ち出し・返却履歴機能を備えたホルダー数30個の鍵管理機を本体に内蔵。管理鍵数に応じて最大2台(計60個の鍵管理)まで増設できます。

目的に応じて収納ユニットの組み合わせが可能

各収納ボックスはユニット方式を採用。運用に合わせてフレキシブルな組み合わせが可能です。

主な仕様

- 設置方法：壁面固定
- 画面サイズ：12.1インチ
- 対人カメラ画素数：130万画素
- 記録ログ件数：最大約6万取引
- 利用者顔ログ：保存可能
- 非接触ICカード：FeliCa (IDm 認証) ※オプション
- 指静脈 ※オプション

▲ユニット組み合わせ例 (BK-116W+BK-121W+BK-136W+BK-150W+BK-161W)

セキュリティ・ストレージ・システム BK-200シリーズ

デスクサイドに置けるコンパクト設計。役席者に代わって重要物の持ち出し、返却を厳正に管理。

簡易ネットワーク機能搭載で運用がよりスムーズに

BK-100/200は、PCと接続することで登録・精査業務の効率化、厳正化が図れます。自店舗での登録はPCで簡単、リアルタイムに設定可能。PCから帳票出力ができるため専用プリンターも不要になります。

目的に応じて収納ユニットの組み合わせが可能

主な仕様 [通帳証書管理タイプ(収納ユニット増設)]

- 設置方法：床面設置
- 画面サイズ：12.1インチ
- 対人カメラ画素数：130万画素
- 記録ログ件数：最大約6万取引
- 利用者顔ログ：保存可能
- 非接触ICカード：FeliCa (IDm 認証) ※オプション
- 指静脈 ※オプション

▲通帳証書管理タイプ(収納ユニット増設)