

主な仕様	
硬貨処理部(硬貨つり銭機 RT-S1000)	
取扱金種	国内発行貨現行6金種
出金速度	999円/約3秒(最小構成枚数)
投入口/払い出し口容量	[投入口]約200枚(補充扉開時)/[払い出し口]約50枚(100円硬貨換算)
入金(搬送)速度	約6枚/秒
収納可能枚数	500円・50円・5円硬貨:各150枚、100円硬貨:205枚(410枚)*、10円硬貨:410枚(205枚)*、1円硬貨:230枚 ※100円硬貨:410枚、10円硬貨:205枚に変更可能
外形寸法/質量	230(W)×330(D)×650(H)mm ※突起部を除く/約40kg
使用電源/消費電力	AC100V±10V(50/60Hz) / [RAD-S1000接続時]待機時20W 定格170W

紙幣処理部(紙幣つり銭機 RAD-S1000)	
取扱金種	日本銀行券現行4金種 (出金:3金種)
出金速度	9,000円/約2.7秒(最小構成枚数)
挿入口/払い出し口容量	[挿入口]最大20枚/[払い出し口]最大10枚
入金(搬送)速度	約2.5枚/秒
収納可能枚数	一万円紙幣:200枚、五千円紙幣:100枚、千円紙幣:200枚、回収カセット:200枚、リジェクト部:約40枚(リジェクト件数は20件まで) ※二千円紙幣は回収カセットへ収納
表 示	4.3インチフルカラー液晶ディスプレイ
外形寸法/質量	140(W)×330(D)×650(H)mm ※突起部を除く/約24.5kg

袋掛け台やカゴ置台などセルフレジに必要な周辺什器もご提供可能！

■筐体設置イメージ

■筐体寸法:全体図(mm)

■筐体寸法:上面図(mm) ※突起部を含む

詳細は最寄りの販売店までお問い合わせください。

グローリー つり銭機のスペシャルサイトはこちら

<https://www.glory.co.jp/tsurisenki/>



※設置の際は、機器の固定が必要です。
※RT-S1000、RAD-S1000は、OPOS仕様準拠デバイスです。
※グローリー株式会社は、OPOS技術協議会の会員です。
※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。
※偽造、変造通貨及び外国通貨の使用に関しては、一切補償いたしかねます。
※製品写真は、警告・注意シールなどを省略している場合があります。
※印刷により、実際の色と異なる場合があります。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

製造・販売 **グローリー株式会社**

本 社 〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1 TEL(079)297-3131(代表)

リテール営業統括部 リテールソリューション販売支援部

〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX TEL(03)5207-3042

東 北 支 店 (022) 291-5480 東 海 支 店 (052) 872-3381 中 四 国 支 店 (082) 261-0430
東 日 本 支 店 (048) 654-8601 近 畿 支 店 (06) 6202-0047 九 州 支 店 (092) 451-0351
首都圏支店 (03) 5804-2560

販 売 **北海道グローリー株式会社**

本 社 〒060-0013 北海道札幌市中央区北13条西17-1-45 TEL(011)707-4111(代表)

旭 川 支 店 (0166) 24-5111

このカタログの記載内容は、2024年10月現在のものです。

SG053 F08YA1024 SU

※ **GLORY** はグローリー株式会社の登録商標です。

GLORY

つり銭機 S1000シリーズ

硬貨つり銭機 RT-S1000 / 紙幣つり銭機 RAD-S1000

セルフレジ導入の課題を解決する
効率化・厳正化を追求したセルフつり銭機。



※当社調べ

Stylish&Compact S1000 series *debut* !

本体奥行き

33cm

(筐体奥行き 46cm)

スペースの有効活用
操作性の向上
従業員の負担軽減

人手不足の解消

働き方改革促進

顧客サービス向上


※製品写真は、筐体およびキャッシュレス端末組み込み時。

操作性の追求、究極のコンパクトサイズ。これからのセルフ店舗運営を支援する次世代つり銭機。

奥行き 33cm コンパクト設計

限られたスペースを最大限に活用

本体の奥行きを従来機と比べ40%カットし、33cmを実現。店舗の限られたスペースを有効活用できます。



- セミセルフ2レーン
- 会計機3台
- フルセルフ9台
- 現金併用6台+ □キャッシュレス3台



つり銭機 S1000 シリーズ

セルフ会計に配慮した安心機能

硬貨・紙幣操作部の並列配置

硬貨・紙幣の操作部を並列に配置することで、入出金口が一目で視認でき、スムーズな動作で会計ができます。

LEDガイドランプとピクトサイン


投入口・挿入口、払い出し口のガイドランプに加え、操作部を示すピクトサインにLEDを採用。お客様は迷うことなく操作することができます。

取り忘れ防止機能

現金を取り忘れた際にはLEDランプとブザー音でお知らせします。さらに、硬貨の払い出し口は照射ライトが点灯します。

硬貨シャッター機能

硬貨投入口にシャッターを搭載。会計時以外に硬貨を誤って投入されることを防ぎます。



硬貨画像識別センサー

画像識別センサーにより硬貨以外のコインなどを排除する機能が向上。



より快適なセルフレジへ。“つり銭機”のパイオニア、グローリーがお届けするS1000シリーズ。

現金管理業務の負担軽減


硬貨収納容量約57%アップ

従来機(380シリーズ)と比べ、硬貨収納容量を約57%アップ。日中のつり銭補充や途中回収の回数を削減します。



硬貨の大量入金を防止

一回の取り引きでの同一硬貨入金上限枚数(設定範囲20~50枚)の設定が可能。大量投入による金種の偏りを防ぎ、硬貨フルによる回収業務を軽減します。



自動精査機能搭載

機内在高を自動計数し精査する機能を搭載。在高不確定時や現金棚卸し時に、現金を取り出すことなく、つり銭機内で再計数が可能。



機内状態・現金の厳正管理

履歴参照機能

つり銭機の稼働履歴(取引内容・動作状況など)や、重要操作履歴(収納庫の開閉など)を表示可能。また、出金エラー時には「出金済」「未出金」の履歴が表示されるので状況確認が速やかに行えます。

取引履歴表示		P2
8/22 14:46:38	預かり金計数	1,000円
8/22 14:47:01	現金売上(参考)	100円
8/22 14:47:01	つり銭金額	900円
8/22 14:47:01	出金済み残金額	300円
8/22 14:47:01	未出金つり銭金額	600円

ユニット電磁ロックを搭載

硬貨・紙幣ユニットに電磁ロックを採用。また、つり銭機のローカル操作、電源オン・オフ、収納庫開閉用の専用鍵を装備しています。


大容量硬貨投入口

硬貨投入口は硬貨200枚一括投入が可能。つり銭補充の手間と時間を短縮します。




エラー解除ガイダンス

エラー時には、表示部に解除手順をアニメーションで表示します。また「入金済」「出金済」の金種明細が表示され現金の取り扱いを即座に確認可能※。安心して対応することができます。



機内状態のリアルタイム表示

在高の「不確定」時の表示に加え、「満杯」「不足」さらに「不確定のみ」の内容が表示でき、状態に応じて次に必要な操作を誘導します。



ログデータ分析ツールの提供

ユーザー自身でつり銭機から取得したログデータを分析ツールにかけることで、PC上で稼働履歴や在高推移が確認可能。トラブル時の調査や店舗運用の見直しをサポートします。

※ログデータ取得の際に使用するSDカードは別途購入が必要です。